



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Dipinti > Tele per foderatura

SAVE-TEX FELTRO

SAVE-TEX FELTRO PER UMIDIFICAZIONI

Il SAVE-TEX • una membrana costituita da politetrafluoroetilene espanso laminata su feltro bianco in poliestere per uno spessore totale di 1,5-2 mm, e peso 130 g/mq ca. Applicazioni tipiche:Umidificazione controllata di materiali organici in particolare carta e pergamena, protezione dalla polvere e dagli agenti biologici di oggetti artistici (dipinti su tela, tessuti, documenti, libri; etc.). Propriet  fisiche: La membrana di SAVE-TEX ha un basso coefficiente di frizione, blocca pi  del 90% dei raggi ultravioletti ed il 98% della radiazione visibile, • impermeabile al fumo, alle spore, ai microrganismi. Allo stesso tempo, • permeabile al vapore acqueo ma non all'acqua nello stato liquido, grazie alla sua tensione superficiale molto alta, e ai pori molto piccoli (0,1 µm). La membrana ha una bassa bagnabilit  ed • stabile da -267  C a +315  C. Propriet  chimiche: E' chimicamente resistente ha una grande variet  di prodotti chimici;a) solventi: soluzioni acquose diluite di solventi organici miscibili con l'acqua; b) acidi: acidi diluiti;c) basi: soluzioni clorate (HOCl) soluzioni solfurate (SO2). Caratteristiche tecniche:Peso: 130 gr/mqAltezza:140/145 cm Composizione feltro:100% poliestere. Composizione membrana: 100% politetrafluoroetilene. Spessore membrana: 30 µmPermeabilit : 1000 gr/m2 nelle 24 hConfezionamento: bobina 10 mtl.

ultima modifica: 3-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
82266	SAVE-TEX FELTRO PER UMIDIFICAZIONI		BO10A